

Material Safety Data Sheet

Section 1: Company and Product Identification



Manufactured by:
Columbus Chemical Industries, Inc.
14335 Temkin Rd.
Columbus, WI 53925
TEL: (920) 623-2140

(866) 260-0501

Product Name Methyl Ethyl Ketone

Product No. 9509406

CAS 78-93-3

24 HOUR EMERGENCY ASSISTANCE		
CHEMTRAC 800-424-9300		
HAZARD RATING		
4- EXTREME	HEALTH	2
3- SEVERE	FLAMMABILITY	3
2- MODERATE	REACTIVITY	0
1- SLIGHT		
0- MINIMAL		

Material Uses Not available.

Synonyms Not available.

Formula CH₃COCH₂CH₃

Section 2: Hazardous Ingredients

Product Name	CAS	Conc (%)	PIN
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	70-100	UN1193

For Exposure Limits (TLV, PEL), LD50 and LC50 see section 5 of this document.

* Chemical subject to the reporting of SARA Title III.

Section 3: Physical Data

Appearance	Liquid.	Odor Threshold	2 ppm
Color	Colorless.	Vapor Pressure	78.8 mmHg at 20°C
Odor	Acetone-like	Evaporation Rate (Reference solvent)	7.12
Specific Gravity (Water = 1)	0.806 (Water = 1)	Vapor Density	2.42 (Air = 1)
Melting Point	-86.06°C (-122.9°F)	Percent Volatile by Volume	Not available.
Boiling Point	79.62°C (175.3°F)	pH (1% water soln)	Not available.
Water/Oil Dist. Coeff.	Not available.	Solubility	Soluble in cold water, hot water.

Section 4: Fire and Explosion Hazard Data

Flash Point (Methods)	CLOSED CUP: -9.1°C (15.6°F) (Setarflash). OPEN CUP: -3°C (26.6°F) (Cleveland).	Autoignition Temp.	404°C (759.2°F)
Flammable Limits in Air by Volume	LOWER: 1.8% UPPER: 10%		
Flammability	Flammable in presence of open flames, sparks and static discharge, of shocks, of heat.		

Explosion Hazard Not available.

Haz. Comb. Prod. These products are carbon oxides (CO, CO₂).

Means of Extinction Use dry chemical powder.

Special Fire Fighting Procedures

Fire fighters should wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA) and full turnout gear.

Unusual Fire and Explosion Hazards

Not available.

Section 5: Health Hazard Data

Exposure Limits ACGIH TLV (United States, 2000). STEL: 885 mg/m³ STEL: 300 ppm TWA: 580 mg/m³ TWA: 200 ppm (P.E.L., TLV, etc.) OSHA Final Rule (United States, 1989). STEL: 885 mg/m³ STEL: 300 ppm TWA: 580 mg/m³ TWA: 200 ppm

Acute Effects Hazardous in case of skin contact (irritant, sensitizer), of eye contact (irritant).

Routes of Entry Absorbed through skin. Eye contact. Inhalation. LD₅₀/LC₅₀ Acute oral toxicity (LD₅₀): 2737 mg/kg [Rat]. Ingestion. Acute dermal toxicity (LD₅₀): 6480 mg/kg [Rabbit].

Effects of Overexposure

Repeated or prolonged exposure is not known to aggravate medical condition.

Emergency and First Aid Procedures

SKIN: Wash contaminated skin with soap and water. **EYES:** Flush with plenty of water for at least 20 minutes, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Seek medical attention. **INHALATION:** Move exposed person to fresh air. If irritation persists, get medical attention. **INGESTION:** Do not induce vomiting. If affected person is conscious, give plenty of water to drink. Seek medical attention.

Section 6: Reactivity Data

Stability	The product is stable.	Instability Temp. Not available.
Incompatibility	Reactive with oxidizing agents, acids.	
Degradation Prod.	These products are carbon oxides (CO, CO ₂) and water.	Hazardous polymerization?
Materials to Avoid	Not available.	Will not occur.

Section 7: Spill or Leak Procedures

Spill	Dilute with water and mop up, or absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container.
Disposal	Waste must be disposed of in accordance with federal, state and local environmental control regulations.

Section 8: Protection Equipment Information

Equipment Splash goggles. Lab coat. Gloves.

Engineering Controls Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations of vapors below their respective threshold limit value. Ensure that eyewash stations and safety showers are proximal to the work-station on location.

Section 9: Other Information

Special Precautions Immediately contact emergency personnel. Eliminate all ignition sources. Keep unnecessary personnel away. Use suitable protective equipment (Section 8). Follow all fire fighting procedures (Section 4). Do not touch or walk through spilled material.

Read label on container before using. Do not wear contact lenses when working with chemicals.

Verified by S. Quandt

Effective Date Printed 10/11/2002

For laboratory use only. Not for drug, food or household use. Keep out of reach of children.

The information contained herein is furnished without warranty of any kind. Employers should use this information only as a supplement to the other information gathered by them and must make independent determination of suitability and completeness of information from all sources to assure proper use of these materials and the safety and health of employees.

Fiche signalétique

Section 1: Identification de la compagnie et du produit



(866) 260-0501

Manufactured by:
Columbus Chemical Industries, Inc.
14335 Tomlin Rd.
Columbus, WI 53925
TEL: (920) 623-2140

ASSISTANCE D'URGENCE 24 HEURES		
CHEMTRAC 800-424-9300		
NIVEAU DE DANGER		
4- EXTRÊME	SANTÉ	2
3- SÉVERE	INFLAMMABILITÉ	3
2- MODÉRÉ		
1- FAIBLE	RÉACTIVITÉ	0
0- MINIMAL		

Nom du produit Méthyl éthyl cétone

No. de produit 9509406

CAS 78-93-3

Section 2: Ingrédients dangereux

Nom du produit	CAS	Conc (%)	NIP
Méthyl éthyl cétone	78-93-3	70-100	UN1193

Pour les limites d'exposition (TLV, PEL), DL50 et CL50 voir la section 5 de ce document.

* Chemical subject to the reporting of SARA Title III.

Section 3: Données physiques

Apparence	Liquide.	Seuil de l'odeur	2 ppm
Couleur	Incolore.	Tension de vapeur	78.8 mmHg at 20°C
Odeur	Comme l'acétone	Taux d'évaporation (Solvant de référence)	7.12
Gravité spécifique (Eau = 1)	0.806 (Eau = 1)	Densité de vapeur (Air = 1)	2.42 (Air = 1)
Point de fusion	-86.06°C (-122.9°F)	Pourcentage volatile en volume	Non disponible.
Point d'ébullition	79.62°C (175.3°F)	pH (1% sol/n'eau)	Non disponible.
Coeff. dist. eau/huile	Non disponible.	Solubilité	Soluble dans l'eau froide, l'eau chaude.

Section 4: Données sur les dangers de feu et d'explosion

Point d'éclair (Méthodes)	COUPE FERMÉE: -9.1°C (15.6°F). (Selaflash.) Temp. CREUSET OUVERT: -3°C (26.6°F) (Cleveland). d'autoinflammation	404°C (759.2°F)
Limites d'inflammabilité dans l'air par volume	SEUIL MINIMAL: 1.8%. SEUIL MAXIMAL: 10%	
Inflammabilité	Inflammable en présence de flammes nues, d'étincelles et de décharges d'électricité statique, de chocs, de chaleur.	

Risques d'explosion Non disponible.

Prod. comb. dang. Ces produits sont des oxydes de carbone (CO, CO₂).

Moyens d'extinction Utiliser de la poudre extinctrice.

Procédures spéciales d'extinction d'incendie

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome à pression positive et une tenue de feu complète.

Dangers de feu et d'explosion inhabituels

Non disponible.

Section 5: Données sur les risques pour la santé

Limites d'exposition (P.E.L., TLV, etc.) ACGIH TLV (États-Unis, 2000). STEL: 885 mg/m³ STEL: 300 ppm TWA: 590 mg/m³ TWA: 200 ppm OSHA Final Rule (États-Unis, 1989). STEL: 885 mg/m³ STEL: 300 ppm TWA: 590 mg/m³ TWA: 200 ppm

Effets aigus Dangereux en cas de contact cutané (irritant, sensibilisant), de contact avec les yeux (irritant).

Voies d'entrées Absorbé par la peau. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion. DL50/CL50 Toxicité orale aiguë (DL50): 2737 mg/kg [Rat]. Toxicité cutanée aiguë (DL50): 6480 mg/kg [Lapin].

Effets d'une surexposition

Une exposition répétée ou prolongée ne devrait pas aggraver l'état de santé.

Mesures d'urgence et de premiers soins

PEAU: Laver la peau contaminée à l'eau et au savon. YEUX: Rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieure et inférieure. Consulter un médecin. INHALATION: Transporter la personne incommodée à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. INGESTION: Ne pas faire vomir. Si la personne incommodée est consciente, lui faire boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin.

Section 6: Données sur la réactivité

Stabilité Le produit est stable. Temp. d'instabilité Non disponible.

Incompatibilité Réactif avec agents oxydants, les acides.

Prod. dégradation Ces produits sont des oxydes de carbone (CO, CO₂) et de l'eau.

Polymérisation dangereuse? Ne se produira pas.

Substances à éviter Non disponible.

Section 7: Procédures en cas de déversement

Déversement Diluer avec de l'eau et absorber avec une vadrouille, ou absorber avec une substance inerte sèche et mettre dans un contenant de récupération approprié.

Élimination Les déchets doivent être éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux sur la protection de l'environnement.

Section 8: Information sur l'équipement de protection

Équipement Lunettes anti-éclaboussures. Blouse de laboratoire (sarreau). Gants.

Contrôles d'ingénierie Une ventilation par aspiration à la source ou d'autres systèmes de contrôle technique sont recommandés pour maintenir les concentrations des vapeurs inférieures aux limites. S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail.

Section 9: Autre information

Précautions spéciales Contacter immédiatement le personnel d'urgence. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Garder le personnel non requis éloigné. Utiliser un équipement de protection adéquat (Section 8). Suivre toutes les procédures relatives à la lutte contre les incendies (Section 4). NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu.

Lire l'étiquette sur le contenant avant l'usage. Ne pas portez de verres de contact lorsque vous utilisez des produits chimiques.

Vérifié par S. Quandt

Pour usage de laboratoire seulement. Pas pour usage de drogue, aliment ou pour la maison. Gardez hors de la portée des enfants..

Date effective Imprimé le 10/11/2002

L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte. Les employeurs doivent utiliser cette information seulement en supplément à d'autres informations qu'ils doivent obtenir. Ils doivent faire leur propre détermination et vérifier si l'information est pertinente et complète en se basant sur toutes les autres sources disponibles et s'assurer de l'utilisation adéquate de ce produit et de la santé et de la sécurité de leurs employés.